

MINI SANS COUPURE
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE (UPS)

NCTS-NU18WP (9V/12V)

MINI UPS POE PORT 20000mah 9V/12V SÉLECTIONNABLE

NCTS-NU18WP (9V/12V Sélectionnable)

GTIN 6295151550434

Caractéristiques du produit

Tension d'entrée : 100-240VAC, 50/60HZ

Puissance 18W

USB et Type C 5V

DC 9V / 12V sélectionnable

POE 24V

Batterie 20000Mah LifePO4, longue durée de sauvegarde Convient aux petits équipements de communication CC, aux périphériques réseau



NCTS-NU18WP (9V/12V)

MINI UPS POE PORT 20000mah 9V/12V SÉLECTIONNABLE

Technical Specifications

Model: NCTS-NU18WP

GTIN 6295151550434

Model

NCTS-NU18WP

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Tension d'entrée | 100-240Vac/50-60Hz | | | |
| Puissance de sortie | 18W | | | |
| Sortie | Type-C interface | USB interface | DC interface | POE interface |
| Tension de sortie (en option) | 5Vdc | 5Vdc | 9Vdc/12Vdc | 24Vdc |
| Polarité de sortie | — — — — — | | — — — — — | +4,5pins -7,8pins |
| Tension et courant de sortie | 5V/1A | 5V/2A | 9V/2Aor12V/1.5A | 24V/0.7A |
| Qté et capacité de la batterie | Batterie LiFePO4 5000mAhx4 | | | |
| Dimension de l'unité (mm) | 206*120*35mm | | | |
| Poids net (kg) | 0.64kg | | | |
| Temps de charge (h) | 3h | | | |
| Température de fonctionnement | 0°C~40°C | | | |
| Température de stockage | -15°C~45°C | | | |

*Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

